


PR 17

Externe Aufwickelvorrichtung
Compa III 162 & Compa V 162
Spectra II 160 & 162



Externe Aufwickelvorrichtungen sind Peripheriegeräte für Transferdrucker. Bei der Bearbeitung großer Druckaufträge ist es damit möglich, große Etikettenrollen aufzunehmen und unabhängig vom Drucker aufzuwickeln.

Zur exakten Ausrichtung der externen Aufwickelvorrichtungen PR 12 und PR 17 zum Drucker wird ein Verbindungsset angeboten. Die Aufwickelvorrichtung PR 17 verfügt über einen eigenen Stromanschluss.

Technische Daten

Etikettenrolle		Gewicht	6,3 kg
Max. Aufwickeldurchmesser	300 mm	Anschlusswerte	
Max. Etikettenbreite	180 mm	Nennspannung	110 ... 240 V~ / 50 ... 60 Hz
Etikettenwicklung	außen/innen	Betriebsbedingungen	
Wickelgeschwindigkeit	max. 300 mm/s	Betriebstemperatur	10 ... 35 °C bei Luftfeuchtigkeit 30 ... 85 % nicht kondensierend
Drehrichtung	umschaltbar	Lager- und Transporttemperatur	-20 ... 50 °C bei Luftfeuchtigkeit 10 ... 85 % nicht kondensierend
Kerndurchmesser	40 mm auf Pappkern 40 mm auf Wickelachse 76 mm auf Pappkern über Adapter (im Lieferumfang enthalten)	Bestell Nr.: 92.52.220	
Abmessungen		Bestell Nr.: 92.66.090 (Verbindungsset optional)	
Höhe x Breite x Tiefe	350 x 340 x 390 mm		

Änderungen vorbehalten