

PR 11

Externe Aufwickelvorrichtung Compa III 10X & Compa V 10X



Die Aufwickelvorrichtung PR 11 ist mit dem Drucker fest verschraubt und mit einem direkten Anschluss versehen. Dabei sorgt die Regelung über den Pendelarm für eine gleichmäßige und straffe Wicklung.

Bei der Bearbeitung großer Druckaufträge ist es damit möglich, Etikettenrollen bis zu einem Durchmesser von 205 mm aufzunehmen und unabhängig vom Drucker aufzuwickeln.

Technische Daten

Etikettenrolle		Gewicht	5 kg
Max. Aufwickeldurchmesser	205 mm	Anschlusswerte	
Max. Etikettenbreite	120 mm	Nennspannung	24 VDC
Etikettenwicklung	außen/innen	Betriebsbedingungen	
Max. Wickelgeschwindigkeit	300 mm/s	Betriebstemperatur	10 ... 35 °C bei Luftfeuchtigkeit 30 ... 85 % nicht kondensierend
Drehrichtung	umschaltbar	Lager- und Transporttemperatur	-20 ... 50 °C bei Luftfeuchtigkeit 10 ... 85 % nicht kondensierend
Kerndurchmesser	40 mm auf Pappkern 40 mm auf Wickelachse 76 mm auf Pappkern über Adapter (im Lieferumfang enthalten)	Bestell Nr.: 92.42.100	
Abmessungen			
Höhe x Breite x Tiefe	280 x 260 x 270 mm		

Änderungen vorbehalten